

Einfacher Glasaustausch möglich

Die Aluminium-Türfüllungen von Graute sind – modellabhängig – in drei Ausführungsvarianten lieferbar: In beidseitig flügelüberdeckender Premium-Version, in außen flügelüberdeckender sowie in eingesetzter Version.

Die beidseitig flügelüberdeckende Ausführung wirkt aufgrund der innen und außen durchgängig glatten Flächen ausgesprochen großzügig und repräsentativ. Neben der Classicline-Premium-Variante mit form-schöner Glasleiste im Innen- und Außenbereich gibt es auch die Variante außen rahmenlos und nur innen eine Glasleiste.

Die außen rahmenlose Trendline-Premium-Systemgeneration bietet mit ihrer klaren und puristischen Modellgestaltung vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Flachleiste auf der Innenseite ermöglicht wie bei allen Graute-Türfüllungen einen späteren Glasaustausch vor Ort. Für die Premium-Haustürkollektion bietet das Unternehmen auch Applikationen aus Swarovski® Elementen.

Vielfältige Verglasungsvarianten

Zur Ausstattung der Türfüllungen bietet Graute sandgestrahlte Glaskreationen, Bleiverglasungen sowie Dreifachverglasungen, die durch geschickt angeordnete Mattierungen den Eindruck einer Dreidimensionalität vermitteln.

Die Türfüllungen von Graute werden grundsätzlich mit Einzelgläsern ausgestattet. Ein Glaswechsel kann bei



allen Türfüllungen nachträglich vor Ort durchgeführt werden. Auch bei der beidseitig flügelüberdeckenden Premium-Ausführung ist im Fall eines Glasbruchs keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich.

Durchgehende Zierleisten

Bei den Modellen mit feinen Edelstahlstreifen, werden diese nicht nur in die äußere Füllungsplatte, sondern auch in die Glasoberfläche eingelassen und somit über die gesamte Türbreite weitergeführt. Sofern es technisch realisierbar ist, werden auch individuelle Kundenwünsche in Form einer Premium-Sonderanfertigung erfüllt.

Die Graute-Premium-Türfüllung ist sowohl in Verbindung mit der Graute-Therm-80, Graute-Therm-90 als auch mit der Graute-Therm-105 Haustür in verschweißter Konstruktion lieferbar. Das beidseitig flügelüberdeckende Premium-Türfüllungssystem bietet in Verbindung mit der hoch wärmedämmten Graute-Therm-105 Haustür einen guten Wärmedämmwert von $U_d = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ein Großteil der Premium-Modelle ist in einbruchhemmender Ausführung mit Widerstandsklasse RC2 lieferbar.

Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung

Die beidseitig flügelüberdeckende Graute-Premium-Türfüllung steht auch dem Systemverarbeiter zur Verfügung. Dabei arbeitet der Aluminium-Profilverar-

beiter einmal anders als gewohnt: Die bei Graute komplett fertig gestellte Türfüllung wird dem Metallbauer geliefert. In nur wenigen Arbeitsschritten wird die Tür um die Füllung herum konstruiert. Das vorbereitete Flügel- und Sockelprofil wird mit den Innenflächen des äußeren und inneren Füllungsbleches verklebt und anschließend mittels Eck- und T-Verbindern fixiert. Die Ansichtsflächen der Flügelprofile sind somit nicht mehr sichtbar. Glasleisten sowie ein Teil der bei herkömmlicher Fertigungsweise erforderlichen Dichtungen entfallen. Die Classicline-Premium-Türfüllung kann aufgrund der großen Auswahl an Klipsen bei allen üblichen Flügelstärken eingesetzt werden. Die Trendline-Premium-Türfüllung ist stufenlos in verschiedenen Bautiefen machbar.

Squareline

Ein modernes und unaufdringliches Design zeichnet die Türfüllungsserie Squarline aus. Der klaren Linienführung in der Modellgestaltung entsprechend dient ein glattes Zierprofil als Basis für Glasleisten und Dekore. Die filigran gestaltete Sprosse wird an den Verbindungsstellen durch eine Ziernut akzentuiert.

Applikationen stehen in Form pflegeleichter Edelstahloptik sowie flächenbündig eingearbeiteter Dekorelemente und Designverglasungen zur Verfügung, deren Dekor sich in der Verglasung des Haustürseitenteils fortsetzt.

Ein eigens für diese Linie entwickeltes Klips-System befestigt den Außenrahmen fest mit dem Außenblech. Der Innenrahmen kann zum Glasaustausch problemlos abgelöst werden. Der Ästhetik zuliebe wird bei einigen Squareline-Modellen auf die Verwendung von Glasleisten im Außenbereich verzichtet. Der Glashalterahmen auf der Innenseite ermöglicht auch hier einen problemlosen Glasaustausch.

Ein Großteil der Squareline-Modelle ist in einbruchhemmender Ausführung in Widerstandsklasse RC2 lieferbar.

Baseline

Charakteristisch für die Baseline-Serie ist die zeitlos klassische Modellauswahl. Verwendet wird das geschwungene Baseline-Zierprofil in Verbindung mit tiefgezogenen Kassetten, aufgearbeiteten Dekorrahmen und Dekorplatten sowie mit eingearbeiteten Fräsungen. Das tiefgezogene Aluminium-Füllungsdekor ist kantenlos und dadurch pflegeleicht. Der innere Glashalterahmen kann zum Austausch einer defekten Verglasung problemlos auch vor Ort abgenommen werden.

Sämtliche Baseline-Modelle sind in einbruchhemmender Ausführung nach in Widerstandsklasse RC2 lieferbar. ■

